


Handle Styles	Mop Sizes	Head Bands
Threaded Handles - 15/16", 7/8", 1", 1 1/8"	S, M, L, XL	Plastic Molded Cap



1



Holding Dual-Tool™ upside down with bristles facing out, slide threaded handle through Dual-Tool™ hole.
Sujete el Dual-Tool™ hacia arriba, con las cerdas hacia afuera, y deslice el mango con rosca a través del agujero del Dual-Tool™.

2



Insert threaded handle into molded cap on mop head and tighten firmly.
Inserte el mango con rosca en la tapa moldeada de la cabeza del trapeador y ajuste con firmeza.

Handle Styles	Mop Sizes	Head Bands
Screwflat	S, M, L, XL	Screwflat



1



Slide Dual-Tool™ mounting hole through threaded bolt on mop head, bristles facing out.
Deslice el agujero de montaje de Dual-Tool™ a través del perno roscado en la cabeza del trapeador, con las cerdas hacia afuera.

2



Tighten handle firmly.
Ajuste el mango con firmeza.

Handle Styles	Mop Sizes	Head Bands
Solid-Sider™	S, M, L, XL	Narrow




1




Holding the mop handle vertical, slide on the mop head.
Mientras sujeta el mango en posición vertical, deslice la cabeza del trapeador hasta su lugar.

2



With Dual-Tool™ channels lined up, slide on the Dual-Tool™ with bristles facing out.
Con los canales del Dual-Tool™ alineados, deslice el Dual-Tool™ con las cerdas hacia afuera.

3



Close latch and tighten mop handle firmly.
Con los canales del Dual-Tool™ alineados, deslice el Dual-Tool™ con las cerdas hacia afuera.

Handle Styles	Mop Sizes	Head Bands
Janitor, Quick Change, Spring Lever	S, M, L, XL	Narrow



1



Holding the mop handle vertical, put on mop head.
Con el mango en posición vertical, coloque la cabeza del trapeador.

2



Place Dual-Tool™ with bristles facing out under mop handle clamp, making sure handle clamp is placed in Dual-Tool™ channels
Coloque el Dual-Tool™ con las cerdas hacia afuera, bajo la abrazadera del mango del trapeador, asegurándose de que la abrazadera del mango esté colocada en los canales del Dual-Tool™.

3



Tighten mop handle firmly
Ajuste el mango del trapeador con firmeza.

Handle Styles Side-Lok™	Mop Sizes S, M, L	Head Bands Narrow
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------




Hold mop handle upside down and open hinged arm completely. Place narrow band mop head on opened hinged arm.

Mantenga el mango del trapeador hacia abajo y abra por completo el brazo articulado. Coloque la cabeza del trapeador por la banda estrecha en el brazo articulado abierto.



Hold Dual-Tool™ upside down with bristles facing out, lining up the Dual-Tool™ mounting channels and holes with the mop handle teeth.

Sujete el Dual-Tool™ hacia arriba, con las cerdas hacia afuera, alinee los canales de montaje del Dual-Tool™ y los agujeros, con los dientes del mango del trapeador.



Holding the Dual-Tool™ in place on the mop handle with your right hand, using your left hand hold the mop head in place and swing mop and hinged arm over the top of the Dual-Tool™ and lock in place.

Sujete el Dual-Tool™ en su sitio, en el mango del trapeador, con la mano derecha y use la izquierda para sujetar la cabeza del trapeador en su lugar, balancee el trapeador y el brazo articulado sobre la parte superior del Dual-Tool™ y trábelo en su lugar.

Down Press Mop Bucket Wringer	Side Press Mop Bucket Wringer
--------------------------------------	--------------------------------------



Make sure the Dual Tool™ extends out over edge of wringer when wringing out mop.

Asegúrese de que el Dual Tool™ se extienda sobre el borde del exprimidor cuando se exprima el trapeador.



Dual-Tool™ Scrub Brush

Item # 41500



Ph. 660.827.0352 Ph. 800.821.7197
 Fax. 660.827.0713
 Patent Number: US 7,124,464 B2
 Made in the U.S.A.

**Combines Mopping and Scrubbing Into
 One Fast, Easy Floor Care Procedure**